品質試験報告書

試験番号　S0115008207 -1

2015　年　12　月　11　日

泉洋化工 株式会社　　殿

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです

BOKEN 一般財団法人
ボーケン品質評価機構
生活用品試験センター
〒540-0005　大阪市中央区上町1丁目18番15号
ＴＥＬ　06-6762-5492
ＦＡＸ　06-6762-5894

品　名：ギターケース
品　番：―

〔試験項目〕
1．開き戸への垂直荷重試験
2．開き戸への水平荷重試験
3．開き戸の耐久性試験

〔提出試料〕

処理	発行担当者	林	発行責任者	神門

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。

試験番号　S0115008207 -2(完)

品質試験報告書

2015　年　12　月　11　日

試験項目		試験方法／判定基準	試験結果	評価
1	開き戸への 垂直荷重試験	JIS S 1200:2012 7.1.2.1(ﾚﾍﾞﾙ2) ﾋﾝｼﾞから最も離れた縁から100mmの位置に、質量20kgのおもりを吊るし、戸を完全に閉じた状態に対し45度の位置から、戸を完全に開いた状態に対し内側10度の位置まで10ｻｲｸﾙ開閉する。 各部に破損、緩み、機能に影響する変形等の異常がないこと。	異常認めず。	○
2	開き戸への 水平荷重試験	JIS S 1200:2012 7.1.2.2(ﾚﾍﾞﾙ2) ﾋﾝｼﾞから最も離れた縁から100mm手前の位置における水平中心線上に60Nの水平力を、戸の平面に直角に10秒間、10回加える。 各部に破損、緩み、機能に影響する変形等の異常がないこと。	異常認めず。	○
3	開き戸の 耐久性試験	JIS S 1200:2012 7.1.4(ﾚﾍﾞﾙ2) それぞれ1kgの二つのおもりを、開き戸の両側の垂直中心線上の中間点に一つずつ取り付ける。開いた位置にある組込みｽﾄｯﾊﾟに無理な力を加えることなく、開き戸を前後に40000ｻｲｸﾙ、最大130°の位置まで開閉する。開き戸は、開けるのに約3秒、閉めるのに約3秒かけて、ｻｲｸﾙごとにゆっくりと開閉する。開閉速度は、1分間に最高6ｻｲｸﾙとする。 各部に破損、緩み、機能に影響する変形等の異常がないこと。	異常認めず。	○

特記事項

- 上記試験は依頼者指定による。
- 上記試験において、ｹｰｽ取付用金具を石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(9.5mm厚)に取付け、ｹｰｽを金具に引掛けて実施。
  また、開き戸の耐久性試験において、ｷﾞﾀｰ取付部に質量5kgのおもりを吊り下げて実施。

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。